

基本型粗糙度仪

DR130



产品特点:

- OLED 显示
- 金属外壳，外形小巧
- 4 个参数 Ra、Rz、Rq 和 Rt
- 操作简便
- USB 充电
- 滑动保护盖，避免传感器损坏
- 连续使用 16 小时，满足用户长时间使用
- 自动关机，节省电量

标准配置:

- 主机
- 玻璃底托
- 测试块
- 充电器和线缆
- 仪器箱
- 随机资料

技术参数:

测量范围	Ra: 0.05~10.0 μ , Rz: 0.1~50.0 μ
	Rq: 0.05~10.0 μ , Rt: 0.1~50.0 μ
参数	Ra, Rz, Rq 和 Rt
行程长度	6mm
取样长度	0.25mm/0.8mm/2.5mm
评定长度	1.25mm/4.0mm/5.0mm
示值误差	$\pm 15\%$
示值重性	$<12\%$
传感器触针圆弧半径	金刚石, 半径: $10 \pm 1 \mu$
传感器触针圆弧角度	$90^\circ (+5^\circ \text{ 或 } -10^\circ)$
使用温度	$0^\circ\text{C} \sim +40^\circ\text{C}$
相对湿度	$<90\%$
外形尺寸	106mm (长) \times 70mm (宽) \times 24mm (高)

生产单位 : 北京市德光电子公司

地址: 北京市海淀区西北旺百旺茉莉园 38 号楼 108 室

电话: 86-10-51659992 传真: 86-10-62314006

网站: www.dgc-ndt.com.cn 邮箱: export@dgc-ndt.com.cn